

220 Yarı Otomatik



 220 MM

90° 230 MM

45° 170 MM

HIZLI, EKONOMİK
PROFESYONEL KESİM







Standart Özellikler

- Hidrolik Mengene
- invertörlü serit Hizi Kontrolü
- Su Pompası
- Malzeme Besleme
- Emniyet Switch

İZTES 220 Yarı Otomatik Açılı Kesim - Semi Automatic Pivot cutting

KAPASİTE (YUVARLAK)	CAPACITY (ROUND)	Ø220mm
KAPASİTE(LAMA) 90° DERECE	CAPACITY (FLAT) 90°	230mm
KAPASİTE(LAMA) 45° DERECE	CAPACITY (FLAT) 45°	170mm
TESTERE EBADI	BLADE SIZE	27x0,9x3000mm
TESTERE HIZI	BLADE SPEED	20-80 m/min
MENGENE SIKMA BASINCI	VIDE PRESSURE	25-30 BAR
ANA MOTOR	MAIN MOTOR	1,5 kW
HİDROLİK MOTOR	HYDRAULIC MOTOR	0.37 kW
SOĞUTUCU POMPA	COOLANT MOTOR	0.09 kW
VOLTAJ	VOLTAGE	380 V
FREKANS	FREQUENCY	50 Hz
HİDROLİK YAĞ CİNSİ	HYDRAULIC OIL TYPE	Tellus Number 46
HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ	HYDRAULIC OIL CAPACITY	12 lt
REDÜKTÖR YAĞ CİNSİ	GEARBOX OIL TYPE	ISO V6
REDÜKTÖR YAĞ KAPASİTESİ	GEARBOX OIL CAPACITY	0,4 lt
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ	COOLANT CAPACITY	30 lt
BANKO YÜKSEKLİĞİ	BANK HEIGHT	1110mm
MAKİNE EBATLARI (ENxBOYxYÜKSEKLİK)	FLOOR SPACE	1500x960x1500mm
MAKİNE AĞIRLIĞI	MACHINE WEIGHT	450 kg
SEHPA EBATLARI (ENxBOYxYÜKSEKLİK)	TABLE SPACE	350x1000x1100mm
SEHPA AĞIRLIĞI	TABLE WEIGHT	60 kg