


450x650 Yarı Otomatik





HIZLI, EKONOMİK
PROFESYONEL KESİM


 450 MM

 650 MM









Standart Özellikler

- Hidrolik Mengene
- invertörlü serit Hizi Kontrolü
- Su Pompası
- Malzeme Besleme
- Emniyet Switch

İZTES 450x650 Yarı Otomatik - Semi Automatic Double Column

KAPASİTE (YUVARLAK)	CAPACITY (ROUND)	Ø450mm
KAPASİTE(LAMA) 90° DERECE	CAPACITY (FLAT) 90°	650mm
TESTERE EBADI	BLADE SIZE	41x1,3x5410mm
TESTERE HIZI	BLADE SPEED	20-80 m/min
MENGENE SIKMA BASINCI	VIDE PRESSURE	25-30 BAR
ANA MOTOR	MAIN MOTOR	4 kW
HİDROLİK MOTOR	HYDRAULIC MOTOR	0.55 kW
SOĞUTUCU POMPA	COOLANT MOTOR	0.09
VOLTAJ	VOLTAGE	380 V
FREKANS	FREQUENCY	50 Hz
HİDROLİK YAĞ CİNSİ	HYDRAULIC OIL TYPE	Tellus Number 46
HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ	HYDRAULIC OIL CAPACITY	12 lt
REDÜKTÖR YAĞ CİNSİ	GEARBOX OIL TYPE	ISO V6
REDÜKTÖR YAĞ KAPASİTESİ	GEARBOX OIL CAPACITY	1.5 lt
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ	COOLANT CAPACITY	55 lt
BANKO YÜKSEKLİĞİ	BANK HEIGHT	860mm
MAKİNE EBATLARI (ENxBOYxYÜKSEKLİK)	FLOOR SPACE	2670x1060x1860mm
MAKİNE AĞIRLIĞI	MACHINE WEIGHT	1250 kg
SEHPA EBATLARI (ENxBOYxYÜKSEKLİK)	TABLE SPACE	775x2000x860mm
SEHPA AĞIRLIĞI	TABLE WEIGHT	200 kg